



## VATTENLÅS vägg

### Komplett med rör och vägghuv

**RSK 807 3678 Art nr 44100 40mm vit**  
**RSK 807 3686 Art nr 44105 40mm förkromad**

Vattenlås och vägghuv är tillverkade i PP (Polypropen) Röret i ABS.

Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil, se röd pil.
- Vinkla ut låset från bottenventilen.  
(Ev. måste man lossa muttern mot Ø40 röret något för att kunna vinkla ut låset)
- Skruva loss koppen, se blå pil.
- Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning.  
OBS Det sitter en o-ring i koppen (lite dolt i ett spår) som inte får skadas.
- Testa att produkten är tät !

Tänk på att plastgångar är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider