



Blandare produktbeskrivning

RAMBESKRIVNING NAUTIC

Ettgreppsblandare:

- Godkända enligt SS-EN 817.
- Med fullständig keramisk tätning.
- Återfjädring från maxflöde och maxtemperatur.
- Justerbart komfortflöde och komforttemperatur.
- Ställbar maxtemperatur.

Injustering av komfortflöde:

Tvättställ ca 5L/minut, Kök ca 7L/minut.

Injustering av komforttemperatur:

Tvättställ ca 40° , Kök ca 43°

Allmänna anvisningar:

Samtliga blandare rensas innan injustering av komfortflöde och komforttemperatur. Detta skall ske med demonterad strålsamlare.

Se den medskickade skötselinstruktionen eller ladda ner på http://www.gustavsberg.se/files/Nautic_installation.pdf



Termostatblandare:

- Godkända enligt SS-EN 1111
- Med keramisk tätning.
- Justerbart komfortflöde.
- Justerbar komforttemperatur.
- Ställbar maxtemperatur.

Justeringar:

Blandarens ställbara maxtemperatur injusteras till 50°, där olycksrisk ej föreligger. Kontroll bör ske av komforttemperatur, ca 38° (vid första stopp på temperatursidan). Vid avvikelse skall kalibrering göras, se medskickad skötselinstruktion eller ladda ner på <http://www.gustavsberg.se/files/Thermomixers.pdf>

Allmänna anvisningar:

Vid installation av termostatblandare är det viktigt att man rensar ledningarna. Detta för att termostadfunktionen i blandaren inte skall störas genom föroreningar i tappvattnet. En rensning förlänger dessutom termostatblandarens livslängd avsevärt och man slipper onödiga kostnader.

